







## HTML теги в алфавітному порядку

 = Нове в HTML5.

| Тег                                       |   | Визначення  |
|---|---|---|
| <a href="#"><u>&lt;!--...--&gt;</u></a>   |   | Визначає коментар   |
| <a href="#"><u>&lt;!DOCTYPE&gt;</u></a>   |   | Визначає тип документа  |
| <a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a>          |   | Визначає гіперпосилання   |
| <a href="#"><u>&lt;abbr&gt;</u></a>       |   | Визначає аббревіатуру або акронім   |
| <a href="#"><u>&lt;acronym&gt;</u></a>    |   | Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте <code>&lt;abbr&gt;</code> .<br>Визначає акронім  |
| <a href="#"><u>&lt;address&gt;</u></a>    |   | Визначає контактну інформацію для автора / власника документа   |
| <a href="#"><u>&lt;applet&gt;</u></a>     |   | Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте <code>&lt;embed&gt;</code> або <code>&lt;object&gt;</code> .<br>Визначає вбудований аплет                  |
| <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>       |   | Визначає область усередині картинки   |
| <a href="#"><u>&lt;article&gt;</u></a>    |   | Визначає статтю   |
| <a href="#"><u>&lt;aside&gt;</u></a>      |  | Визначає вміст, окремий від вмісту сторінки   |
| <a href="#"><u>&lt;audio&gt;</u></a>      |  | Визначає звуковий вміст   |
| <a href="#"><u>&lt;b&gt;</u></a>          |   | Визначає фрагмент тексту як жирний (bold)   |
| <a href="#"><u>&lt;base&gt;</u></a>       |   | Визначає основну адресу URL або інше джерело для всіх залежних URL у документі  |
| <a href="#"><u>&lt;basefont&gt;</u></a>   |   | Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте таблиці стилів CSS.<br>Визначає колір, розмір та тип шрифту за замовчуванням для тексту в усьому документі |
| <a href="#"><u>&lt;bdi&gt;</u></a>        |  | Відокремлює фрагмент тексту, який має бути ізольовано від зміни напрямку виводу тексту  |
| <a href="#"><u>&lt;bdo&gt;</u></a>        |   | Визначає напрямок виводу тексту   |
| <a href="#"><u>&lt;big&gt;</u></a>        |   | Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте таблиці стилів CSS.<br>Збільшує розмір тексту на умовну одиницю, прийняту в HTML                           |
| <a href="#"><u>&lt;blockquote&gt;</u></a> |   | Визначає фрагмент тексту як цитату з посиланням на джерело  |
| <a href="#"><u>&lt;body&gt;</u></a>       |   | Визначає тіло документа   |
| <a href="#"><u>&lt;br&gt;</u></a>         |   | Визначає горизонтальну лінію розриву.   |
| <a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a>     |   | Визначає кнопку, на яку можна натиснути   |
| <a href="#"><u>&lt;canvas&gt;</u></a>     |  | Визначає обмежений простір, який використовується для створення різноманітних графічних об'єктів (зазвичай за допомогою JavaScript)                               |
| <a href="#"><u>&lt;caption&gt;</u></a>    |   | Визначає назву таблиці  |
| <a href="#"><u>&lt;center&gt;</u></a>     |   | Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте таблиці стилів CSS.<br>Визначає текст з вирівнюванням по центру  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <a href="#">&lt;cite&gt;</a>             |   | Помічає текст як цитату або посилання на іншу роботу  |
| <a href="#">&lt;code&gt;</a>             |   | Визначає текст як частину комп'ютерного коду  |
| <a href="#">&lt;col&gt;</a>              |   | Визначає властивості колонки для кожної колонки окремо або для групи колонок. За наявності цього тегу браузер починає відображення таблиці, не чекаючи її повного завантаження. Може використовуватися разом з тегом <colgroup> |
| <a href="#">&lt;colgroup&gt;</a>         |   | Дозволяє об'єднувати колонки у групи. За властивостями і використанням подібний тегу <col>  |
| <a href="#">&lt;datalist&gt;</a>         | ⚠ | Визначає випадючий список для текстового поля вводу   |
| <a href="#">&lt;dd&gt;</a>               |   | Визначення/значення елемента у списку визначень   |
| <a href="#">&lt;del&gt;</a>              |   | Визначає фрагмент тексту, який було видалено в останній версії документу  |
| <a href="#">&lt;details&gt;</a>          | ⚠ | Визначає фрагмент тексту, який може бути показано/сховано за бажанням користувача (spoiler)   |
| <a href="#">&lt;dfn&gt;</a>              |   | Використовується для виділення першого входження нового терміну   |
| <a href="#">&lt;dialog&gt;</a>           | ⚠ | Представляє собою діалогове вікно. Для відображення вікна обов'язково використовується JavaScript   |
| <a href="#">&lt;dir&gt;</a>              |   | <b>Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте &lt;ul&gt;</b><br>Визначає список папок у документі   |
| <a href="#">&lt;div&gt;</a>              |   | Використовується для виділення частини документу для його форматування  |
| <a href="#">&lt;dl&gt;</a>               |   | Визначає контейнер для пари "термін-визначення" у списку визначень  |
| <a href="#">&lt;dt&gt;</a>               |   | Визначає термін у списку визначень  |
| <a href="#">&lt;em&gt;</a>               |   | Визначає фрагмент тексту як той, на який акцентується увага. Зазвичай у браузерах відображається курсивом.  |
| <a href="#">&lt;embed&gt;</a>            | ⚠ | Визначає контейнер для завантаження і відображення контенту зовнішнього не HTML контенту (відео, графіка тощо)  |
| <a href="#">&lt;fieldset&gt;</a>         |   | Використовується для групування елементів форми   |
| <a href="#">&lt;figcaption&gt;</a>       | ⚠ | Містить опис елемента з тегу <figure>   |
| <a href="#">&lt;figure&gt;</a>           | ⚠ | Використовується для групування любых елементів та їх описів  |
| <a href="#">&lt;font&gt;</a>             |   | <b>Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте таблиці стилів CSS.</b><br>Визначає колір, розмір та тип шрифту для тексту  |
| <a href="#">&lt;footer&gt;</a>           | ⚠ | Визначає область "підвалу" у документі. У ній зазвичай відображається контактна-правова інформація  |
| <a href="#">&lt;form&gt;</a>             |   | Визначає форму для вводу даних  |
| <a href="#">&lt;frame&gt;</a>            |   | <b>Не підтримується в HTML5.</b><br>Визначає "вікно" (фрейм) на сторінці  |
| <a href="#">&lt;frameset&gt;</a>         |   | <b>Не підтримується в HTML5.</b><br>Задає фреймову структуру сторінки   |
| <a href="#">&lt;h1&gt; to &lt;h6&gt;</a> |   | Визначає рівень заголовку (1-6)   |
| <a href="#">&lt;head&gt;</a>             |   | Визначає блок, який не відображається на сторінці і містить інформацію щодо документу, опис даних, перелік тегів та ін.   |
| <a href="#">&lt;header&gt;</a>           | ⚠ | Визначає блок заголовку ("шапки") документу   |
| <a href="#">&lt;hr&gt;</a>               |   | Визначає роздільну горизонтальну лінію  |
| <a href="#">&lt;html&gt;</a>             |   | Визначає контейнер для вмісту веб-сторінки  |
| <a href="#">&lt;i&gt;</a>                |   | Визначає частину тексту, виділену курсивом  |
| <a href="#">&lt;iframe&gt;</a>           |   | Визначає вбудований фрейм   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a>      |   | Визначає область для завантаження та відображення рисунку   |
| <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a>    |   | Елемент керування, що дозволяє створювати елементи інтерфейсу користувача (різноманітні кнопки, форми, текстові поля тощо)      |
| <a href="#"><u>&lt;ins&gt;</u></a>      |   | Визначає фрагмент тексту, який було додано в останній версії документу  |
| <a href="#"><u>&lt;isindex&gt;</u></a>  |   | <b>Не підтримується в HTML5.</b><br>Визначає пошуковий індекс документу   |
| <a href="#"><u>&lt;kbd&gt;</u></a>      |   | Визначає фрагмент тексту, набраного на клавіатурі   |
| <a href="#"><u>&lt;keygen&gt;</u></a>   | ☒ | Використовується для форми генерації пари ключів (відкритого і закритого)   |
| <a href="#"><u>&lt;label&gt;</u></a>    |   | Визначає мітку для елемента <input>   |
| <a href="#"><u>&lt;legend&gt;</u></a>   |   | Визначає заголовок для групи елементів у елементі <fieldset>  |
| <a href="#"><u>&lt;li&gt;</u></a>       |   | Визначає список   |
| <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a>     |   | Встановлює залежність від зовнішнього ресурсу. Має бути розміщений у <head> (зазвичай використовується для прив'язки до CSS)    |
| <a href="#"><u>&lt;main&gt;</u></a>     | ☒ | Визначає основну частину документу. Вона має бути унікальною  |
| <a href="#"><u>&lt;map&gt;</u></a>      |   | Визначає контейнер для мапи рисунку   |
| <a href="#"><u>&lt;mark&gt;</u></a>     | ☒ | Визначає частину тексту як виділений  |
| <a href="#"><u>&lt;menu&gt;</u></a>     |   | Визначає список пунктів меню  |
| <a href="#"><u>&lt;menuitem&gt;</u></a> | ☒ | Визначає елемент контекстного меню  |
| <a href="#"><u>&lt;meta&gt;</u></a>     |   | Визначає метадані у документі, які використовуються пошуковими системами  |
| <a href="#"><u>&lt;meter&gt;</u></a>    | ☒ | Використовується для відображення значення у наперед відомому діапазоні   |
| <a href="#"><u>&lt;nav&gt;</u></a>      | ☒ | Меню навігації по сайту   |
| <a href="#"><u>&lt;noframes&gt;</u></a> |   | <b>Не підтримується в HTML5.</b><br>Визначає контент, який буде відображатися замість фреймів, якщо браузер не підтримує фрейми |
| <a href="#"><u>&lt;noscript&gt;</u></a> |   | Визначає контент, який буде відображатися замість скриптів, якщо браузер не підтримує скрипти                                   |
| <a href="#"><u>&lt;noembed&gt;</u></a>  |   | Визначає контент, який буде відображатися замість плагінів, якщо браузер не підтримує плагіни                                   |
| <a href="#"><u>&lt;nobr&gt;</u></a>     |   | Текст буде відображатися без переносів  |
| <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a>   |   | Визначає вбудований об'єкт  |
| <a href="#"><u>&lt;ol&gt;</u></a>       |   | Визначає нумерований список   |
| <a href="#"><u>&lt;optgroup&gt;</u></a> |   | Контейнер для елементів <option> у списку   |
| <a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a>   |   | Визначає пункт списку   |
| <a href="#"><u>&lt;output&gt;</u></a>   | ☒ | Визначає область для виводу результатів   |
| <a href="#"><u>&lt;p&gt;</u></a>        |   | Визначає текстовий абзац  |
| <a href="#"><u>&lt;param&gt;</u></a>    |   | Використовується для передачі параметрів об'єктам, заданим для допомогою <applet> або <object>                                  |
| <a href="#"><u>&lt;picture&gt;</u></a>  | ☒ | Визначає контейнер для відображення зображень з кількох ресурсів  |
| <a href="#"><u>&lt;pre&gt;</u></a>      |   | Визначає фрагмент форматowanego тексту  |
| <a href="#"><u>&lt;progress&gt;</u></a> | ☒ | Використовується для відображення процесу завершеності завдання (progress bar)  |
| <a href="#"><u>&lt;q&gt;</u></a>        |   | Визначає фрагмент тексту як "коротку" цитату (пряму мову)   |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <a href="#">&lt;rp&gt;</a>       | ⚠ | Використовується для виводу тексту у браузерах, які не підтримують елемент <ruby>   |
| <a href="#">&lt;rt&gt;</a>       | ⚠ | Визначає анотацію для тексту, визначеного <ruby>  |
| <a href="#">&lt;ruby&gt;</a>     | ⚠ | Визначає анотацію для тексту. Застосовується зазвичай для ідеографічних мов   |
| <a href="#">&lt;s&gt;</a>        |   | Визначає фрагмент закресленого тексту   |
| <a href="#">&lt;samp&gt;</a>     |   | Визначає фрагмент тексту як результат виводу комп'ютерної програми  |
| <a href="#">&lt;script&gt;</a>   |   | Використовується для опису клієнтських скриптів   |
| <a href="#">&lt;section&gt;</a>  | ⚠ | Визначає розділ, частину документу  |
| <a href="#">&lt;select&gt;</a>   |   | Визначає випадаючий список  |
| <a href="#">&lt;small&gt;</a>    |   | Зменшує розмір тексту на умовну одиницю, прийняту в HTML  |
| <a href="#">&lt;source&gt;</a>   | ⚠ | Використовується для вставки медіаконтенту (<video> або <audio>)  |
| <a href="#">&lt;span&gt;</a>     |   | Визначає «секцію» в документі, для якої можна застосовувати свій стиль.   |
| <a href="#">&lt;strike&gt;</a>   |   | <b>Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте &lt;del&gt; або &lt;s&gt;.</b><br>Визначає фрагмент тексту як закреслений         |
| <a href="#">&lt;strong&gt;</a>   |   | Помічає текст як важливий. Аналог <b>   |
| <a href="#">&lt;style&gt;</a>    |   | Використовується для визначення стилів.   |
| <a href="#">&lt;sub&gt;</a>      |   | Визначає фрагмент тексту як нижній індекс   |
| <a href="#">&lt;summary&gt;</a>  | ⚠ | Визначає видимий заголовок елементу <details>   |
| <a href="#">&lt;sup&gt;</a>      |   | Визначає фрагмент тексту як верхній індекс  |
| <a href="#">&lt;table&gt;</a>    |   | Визначає таблицю  |
| <a href="#">&lt;tbody&gt;</a>    |   | Використовується для групування кількох рядків таблиці, для яких можна визначити свій стиль   |
| <a href="#">&lt;td&gt;</a>       |   | Визначає комірку таблиці  |
| <a href="#">&lt;textarea&gt;</a> |   | Визначає текстове поле для вводу кількох рядків даних (text area)   |
| <a href="#">&lt;tfoot&gt;</a>    |   | Контейнер для рядків, що розташовані внизу таблиці  |
| <a href="#">&lt;th&gt;</a>       |   | Визначає комірку заголовку в таблиці  |
| <a href="#">&lt;thead&gt;</a>    |   | Контейнер для комірок заголовків таблиці  |
| <a href="#">&lt;time&gt;</a>     | ⚠ | Визначає фрагмент тексту, як той, що являє собою час або дату   |
| <a href="#">&lt;title&gt;</a>    |   | Визначає назву документу, яка відображається на вкладці браузера  |
| <a href="#">&lt;tr&gt;</a>       |   | Визначає стовпець таблиці   |
| <a href="#">&lt;track&gt;</a>    | ⚠ | Визначає текстову доріжку для елементів <video> та <audio>. Зазвичай містить субтитри   |
| <a href="#">&lt;tt&gt;</a>       |   | <b>Не підтримується в HTML5. Замість цього використовуйте таблиці стилів CSS.</b><br>Помічає фрагмент тексту як телетайповий (моноширинний) |
| <a href="#">&lt;u&gt;</a>        |   | Визначає фрагмент тексту як підкреслений. Не рекомендується використовувати.  |
| <a href="#">&lt;ul&gt;</a>       |   | Визначає маркований список  |
| <a href="#">&lt;var&gt;</a>      |   | Визначає текст як змінну програми. Зазвичай браузери виділяють такий текст курсивом   |
| <a href="#">&lt;video&gt;</a>    | ⚠ | Визначає властивості відео та керує його відтворенням   |
| <a href="#">&lt;wbr&gt;</a>      | ⚠ | Визначає місце у тексті, де дозволяється робити перенос рядка   |